

# Anbörningsok

Proco Services rostfria anbörningsok används för permanenta påstick på olika rörtyper för vatten, gas och petrokemiska vätskor.



Anbörningsoken är utrustade med gängat utlopp, 1" – 2" 1/2. Utloppen är gängade enligt ISO/DIN eller BSP. Amerikanska CC- eller IP-gångor kan levereras på förfrågan.

## Oken kan användas på följande rörtyper:

- Stål
- PE-belagt stål
- Koppar
- PE\*
- Segjärn/Gjutjärn
- PVC\*
- Cement
- GRP\*

\*) Om anbörningsoken ska användas på plaströr, kontakta alltid Proco Services för mer information.

Storlek på gängat utlopp	Möjlig på rör Ø	Minsta längd i mm
1"	≥ 48 mm	150
1" 1/2	≥ 52 mm	200
2"	≥ 70 mm	200
2" 1/2*	≥ 88 mm	200

\*) Endast tillgängligt som dubbelbandat ok med förstärkt okband.

## Materialspecifikation:

- Alla metalldelar: rostfritt stål AISI 304 eller AISI 316L.
- Utlopp gängade enligt ISO 7 / DIN eller BSP. Specialutformade uttag finns på begäran.
- Utloppen är 100 % luftprovade efter svetsning.
- Metalldelar har efterbehandlats efter svetsprocessen för att återställa korrosionsbeständigheten till sitt ursprungliga tillstånd.
- Enkelband eller dubbelband. För detaljerade arbetsområden, se vår prislista.
- Standardcertifierade gummipackningar i EPDM eller NBR. Packningarna är koniska med våffelmönster.
- Sömlöst gummifoder för varje okdiameter.
- Låsbeslagen är vulkaniserade i gummipackningen.
- U-formade fästkragar.
- Rostfritt stål, elektrolytiska förzinkade muttrar för att förhindra slitage pga vidhäftning.
- Brickor av rostfritt stål.
- Inga lösa delar som kan tappas under installationen.
- Inga specialverktyg krävs: en enkel skiftnyckel gör jobbet.
- Specialtejp används för att fästa gummipackningen på det rostfria okbandet. Tejpen är flexibel och förstärkt med glasfibertråd för att tåla varma och fuktiga förhållanden och garanterar en lång livslängd.
- I de allra flesta fall kan oken installeras utan att trycket i röret stängs av.

## Systemtryck - arbetsområde:

Rördimension:  
DN40 – DN150 - 16 bar  
DN175 – DN300 - 10 bar

Våra ok kan modifieras för att klara högre tryck, kontakta oss för mer information.

## Temperatur - arbetsområde:

I standardutförande är oken försedda med EPDM-gummi med arbetsområde:

Från -20 °C till 80 °C

Ok kan levereras med annat gummi för särskilda media och för temperaturer upp till 200 °C. Kontakta oss för mer information.

Våra gummipackningar är certifierade enligt europeiska standarder. Kontakta oss för en detaljerad lista över aktuella certifieringar.



**Proco Services AB** (Huvudkontor)  
Drivhjulsvägen 30B SE-12630 Hägersten  
Tel +46 8 734 05 80  
E-post [info@proco.se](mailto:info@proco.se)

**Proco Services AB** (Filial syd)  
Brovägen 12 SE-266 75 Hjärnarp  
Tel +46 43 147 80 20  
[www.proco.se](http://www.proco.se)

