

Blockeringsbygel

Blockeringsbygel anpassad för Proco Services blockeringsverktyg i rostfritt stål, används för blockering på trycksatta rör av olika typer för vatten, gas och petrokemiska vätskor.



Blockeringsbyglarna är anpassade för rördimension DN20-DN50 och är utrustade med förslutningsplugg samt tätningslock. Byglarna finns anpassade inom varje rördimension för att passa olika rörtyper.

Byglarna kan användas på följande rörtyper:

- Stål
- Rostfritt stål
- Koppar
- Segjärn/Gjutjärn

Storlek på huvudrör	Möjlig på rör Ø	Längd i mm
3/4"	21 - 30 mm	90
1"	27 - 35 mm	100
1" 1/4	34 - 45 mm	100
1" 1/2	41 - 52 mm	120
2"	53 - 63 mm	120

Materialspecifikation:

- Bygel och beslag i rostfritt stål AISI 304.
- Stos, plugg och tätningslock i stål ASTM A105.
- Stos är luftprovad efter svetsning.
- Metalldelar har efterbehandlats efter svetsprocessen för att återställa korrosionsbeständigheten till sitt ursprungliga tillstånd.
- Standardcertifierade gummipackningar i NBR med våffelmönster i bygel.
- Standardcertifierade gummipackningar i NBR i plugg och tätningslock.
- U-formade fästkragar.
- Bultar, muttrar och brickor i förzinkat stål.
- Inga specialverktyg krävs för montering av bygel.

Systemtryck - arbetsområde:

10 bar

Temperatur - arbetsområde:

I standardutförande är oken försedda med NBR-gummi med arbetsområde:

Från -20 °C till 80 °C

Byglar kan levereras med annat gummi för särskilda media
Kontakta oss för mer information.



Proco Services AB (Huvudkontor)
Drivhjulsvägen 30B SE-12630 Hägersten
Tel +46 8 734 05 80
E-post info@proco.se

Proco Services AB (Filial syd)
Brovägen 12 SE-266 75 Hjärnarp
Tel +46 43 147 80 20
www.proco.se

